


Smart String Energy Storage System



Mai Multă Energie Utilizabilă

100% Adâncime de Descărcare
Optimizarea Energiei



Investiție Flexibilă

5kWh Design Modular,
Scalabil de la 5 la 30 kWh



Sigur & De Încredere

Celulă Litiu-Fier-Fosfat (LFP)



Instalare Ușoară

12 kg Modul de putere
50 kg Modul Baterie



Punere în funcțiune rapidă

Detectat automat în aplicație



Compatibilitate Perfectă




Compatibil atât cu inverterul rezidențial monofazat, cât și cu cel trifazat



solar.huawei.com
inverter@huawei.com



photomate.eu
sales@photomate.eu

| | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 |
|----------------------|---|--|---|
| Specificații Tehnice |  |  |  |

| Performanță | | | |
|--|-----------------|------------|------------|
| Modul de putere | LUNA2000-5KW-C0 | | |
| Numărul de module de putere | 1 | | |
| Modul bateriei | LUNA2000-5-E0 | | |
| Energia modulului de bateriei | 5 kWh | | |
| Numă de module de baterie | 1 | 2 | 3 |
| Energie utilizabilă pe baterie ¹ | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Putere maximă de ieșire | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Putere de ieșire la vârf | 3.5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Tensiune nominală (sistem monofazat) | 360 V | | |
| Gama de tensiune de funcționare (sistem monofazat) | 350 – 560 V | | |
| Tensiune nominală (sistem trifazat) | 600 V | | |
| Gama de tensiune de funcționare (sistem trifazat) | 600 – 980 V | | |

| Comunicație | |
|-------------|---------------------------------------|
| Afișaj | Indicator de stare SOC, indicator LED |
| Comunicație | Numai pentru operare paralelă |

| Specificații Generale | | | |
|---|--|--|---|
| Dimensiune (L * A * Î) | 670 * 150 * 600 mm (26.4 * 5.9 * 23.6 inch) | 670 * 150 * 960 mm (26.4 * 5.9 * 37.8 inch) | 670 * 150 * 1320 mm (26.4 * 5.9 * 60.0 inch) |
| Greutate (set de instrumente pentru podea inclus) | 63.8 kg (140.7 lb) | 113.8 kg (250.9 lb) | 163.8 kg (361.1 lb) |
| Dimensiune modul de putere (L * A * Î) | 670 * 150 * 240 mm (26.4 * 5.9 * 9.4 inch) | | |
| Greutate modul de putere | 12 kg (26.5 lb) | | |
| Dimensiune modul de bateriei (L * A * Î) | 670 * 150 * 360 mm (26.4 * 5.9 * 14.0 inch) | | |
| Greutate modul de bateriei | 50 kg (110.2 lb) | | |
| Instalare | Suport pentru podea (standard), montare pe perete (opțional) | | |
| Temperatura de operare | -10°C ~ + 55°C (14°F ~ 131°F) ² | | |
| Umiditate relativă | 5%~95% | | |
| Răcire | Natural convection | | |
| Grad de protecție | IP 65 | | |
| Emisie de zgomot | <29 dB | | |
| Tehnologia celulelor | Litiu-fier fosfat (LiFePO4) | | |
| Garanție | 10 ani ³ | | |
| Scalabilitate | Max. 2 sisteme în paralel | | |
| Invertoare compatibile | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL ⁴ , SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 ⁴ , SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | | |

| Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere) | |
|---|---|
| Certificări | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |

| Partea de comandă și livrare | |
|--|--|
| Model de comandă a produsului ⁵ | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wall Mounting Bracket |

1. Condiții de testare: 100% adâncime de descărcare (DoD), 0,2C încărcare și descărcare la 25 °C
2. Declasarea de încărcare / descărcare apare atunci când Temperatura de operare de la -10 °C la 5 °C.
3. Consultați scrisoarea de Garanție a bateriei pentru aplicații condiționate.
4. Disponibil în T1, 2021 Sistemul de stocare este comandat și livrat sub formă de Modul de putere și Modul de baterie separat, cu cantitatea corespunzătoare.