

TITLU

Capacitate	VA	600VA	1000VA
Intrare	Voltaj	220V / 230V / 240V AC	
	Interval de tensiune	162-268V / 170-280V / 177-290V AC	
Ieșire	Reglarea tensiunii (mod baterie)	+/-10%	
	Frecvență	50Hz or 60HZ	
	Reglarea frecvenței (mod baterie)	+/-1 Hz	
	Undă de ieșire	Undă sinusoidală simulată	
Baterie	Tip baterie	12 V/7 AH x 1	12 V/9 AH x 1
	Timp reîncărcare	6-8 ore până la 90% după descărcarea completă	
Timp de transfer	Tipic	2-8 ms	
Indicator (*Nota 1)	Mod AC	Iluminare cu LED verde	
	Mod Baterie	LED galben intermitent	
	Mod eroare	LED roșu intermitent	
Alarmă sonoră	Mod Backup	Sunet la fiecare 10 secunde	
	Baterie descărcată	Sunet la fiecare 1 secundă	
	Suprasarcină	Sunet la fiecare 0.5 secunde	
	Eroare	Sunet continuu	
Protecții	Protecție completă	Protecție la descărcare, supraîncărcare și suprasarcină	
Caracteristici fizice	Dimensiuni (mm) L x W x H	293 x 202 x 93	309 x 202 x 93
	Mediul de operare	0-90% @ 0-40°C (fără condensare)	
Mediul înconjurător	Nivel zgomot	< 45 dB	