

ACER DL

Motor pentru porti culisante




MADE IN ITALY



SPECIFICATII TEHNICE

LIFE isi rezerva dreptul sa faca modificatii ale specificatiilor tehnice in orice moment si fara o instiintare in prealabil, fara a schimba scopul de utilizare al produsului si nici modul de functionare.

ACER: Motorul ireversibil pentru porti culisante cu codificator optic/magnetic si ECU incorporat								
Versiune:		ECU - 230 Vca 50					ECU - 24 V d.c.	
		AC4R DL	AC6R DL	AC8R DL	AC12R DL	AC15RM DL	AC3RM24DL	AC6RM24DL
ECU incorporat		RG1R DL	RG1R DL	RG1R DL	RG1R DL	RG1R DL	RG1R 24 DL	RG1R 24 DL
Alimentare	V	230 Vac 50 Hz						
Alimentare motor	V	230 Vac					24 Vdc	
Putere motor	W	250	380	300	350	400	150	150
Putere intrare-aliment. principala 230V/ Absorbtie max. 24 V	A	1,1	1,2	1,4	1,6	1.6	6	6
Capacitor	µF	14	14	16	16	16	NO	
Impingere	N	500	700	900	1200	1500	300	500
Lubrifiere	Type	grasso	grasso	olio	olio	olio	grasso	grasso
Protectie termica	°C	140					NO	
Comutator de limita		2 comutatori de limita electromecanici sau magnetici in versiunea M						
Codificator		optic					magnetic	
Viteza	m/min	10	8				6/12	11
Modul roata dintata externa		4						
Numar dinti roata externa		18	16				16	
Ciclu lucru	%	35				50	80	
Timp de lucru nominal	min	10				20	20	
Timp reincarcare baterie (optional)*		FARA			BATERIE		48	
Cicluri de deschidere cu baterie incarcata*		FARA			BATERIE		10	
Temperatura operare	°	C	-20 ~ +70				-20 ~ +70	
Clasa protectie	IP	44 / 55**					44 / 55**	
Clasa insulatie motor		F					D	
Asamblare		orizontal cu placa ancorare dedicata						
Dimensiune / greutate		170 (placa) x 342 x 288 (h) mm / 10 kg						
A nu se folosi intr-un mediu acid, salin sau explozibil		NO						
Greutatea maxima a portii	kg	400	600	800	1200	1500	300	600

* Pentru baterii 2 Ah (optional si instalate).

**Clasa de protectie pentru comutator de limita magnetic